

Resitec - Typ RS 201

Übersicht Vue d'ensemble

- ohne Geruchverschluss
- senkrechter Auslauf
- höhenverstellbar
- mit Klebeblech

- sans siphon
- sortie verticale
- réglable en hauteur
- avec plaque de collage

Werkstoff rostfreier Stahl
DIN 1.4404 (V4A)
0 DIN 1.4301 (V2A)

Matériel acier inoxydable
DIN 1.4404 (V4A)
0 DIN 1.4404 (V2A)

Materialstärke 2 mm Blech

Epaisseur du matériel tôle 2 mm

O **ABLAUFROST
GRILLE**

**OBERTEIL
PARTIE SUPERIEURE**

**UNTERTEIL
PARTIE INFERIEURE**



Schluckvermögen



Es ist zu berücksichtigen, dass das Schluckvermögen der Bodeneinläufe, bei einer Stauhöhe von 15 mm über dem Rost, gemäss R 592 014/3, gemessen wird. Werden kleinere Stauhöhen beim Rost gewünscht, muss evtl. ein grösserer Einlauf gewählt werden.

Le débit indiqué de l'avaloir de sol est mesuré selon la norme R 592 014/3, avec une hauteur de 15mm sur la surface d'évacuation. Une augmentation du diamètre de la grille est nécessaire pour une hauteur inférieure de la norme.

NW / DN	Auslauf / Sortie ø	Schluckvermögen l / min. Débit d'écoulement l / min.
---------	-----------------------	---

		Oberteilgrösse Partie sup.	Rost 2/4 mm Grille 2/4 mm	Rost 6 mm Grille 6 mm	Gitterrost Grille caillebotis
50	63.5/59.5	113x113	ca.45		
60	76.1/74.1	150x150	ca.65	ca.83	
80	88.9/84.9	150x150	ca.90	ca.105	
80	88.9/84.9	245x245	ca.120	ca.130	ca.160
100	110/106	245x245	ca.155	ca.150	ca.180
125	129/125	245x245	ca.160	ca.160	ca.200