

## Resitec Typ RS 292



### Ausschreibungstext

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

**Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33**

**E-Mail [info@resitec.ch](mailto:info@resitec.ch) / [www.resitec.ch](http://www.resitec.ch)**

**Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.**

**RS 292.40**      **Stk**      *Resitec* Balkoneinlauf  $\varnothing 129 \times L=170$  mm aus rostfreiem Stahl 1.4404. Aussenseite des Einlaufkörpers mit Epoxigrund grundiert und mit Quarzsand abgestreut. Innen im Einlaufkörper mit Zentrier- und Auflagenocken eingeschweisst. Auslauf mit Pressrohr  $\varnothing 42$  mm x L= **100** mm.

**Oberster Einlauf: Mit Lochrost begehbar**

**Unterer Einlauf: mit Lochrost und in der Mitte mit Loch (1mm grösser als Pressrohr von Auslaufrohr)**

Zusätzlich: Als Lochabdeckung und Schalungsblech für unten an Balkondecke mit Abdeckblech 1.4301, geschliffen 200x200 mm. Je in den Ecken mit Befestigungsloch  $\varnothing 7$ mm gestanzt. In der Mitte der Abdeckung mit Loch **43** mm gestanzt.